

Robinet JSC

Robinet GRDF JSC type E1A DN32/25 PE40 ser. méca. / mâle G 1"1/4 socle + p. essai (rob. condamnable)



Description produit

Robinet 1/4 de tour à Jonction Sphéro-Conique (JSC) pour le raccordement à un tube PE et à visser sur un écrou à JSC, sur socle isolant équipé de 2 vis pour montage dans le coffret.

Le robinet est condamnable automatiquement en position fermée et déverrouillable uniquement par une personne habilitée.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certification

- Certifié NF ROB GAZ

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 5 bar
- Serrage en butée sans clé dynamométrique côté PE40 et filetage mâle à JSC
- Fermeture par manoeuvre 1/4 de tour avec manette rouge plastique
- Robinet condamnable automatiquement en position fermée, par pion et ressort de condamnation
- Corps avec 2 méplats permettant un bon maintien au serrage
- Robinet indémontable, sans entretien
- Robinet sur socle (avec deux vis) équipé d'une prise d'essai

Codification BANIDES

Référence	Calibre	Entrée	Sortie	Gencod
09165125	32/25	PE40	Mâle JSC DN25 G 1"1/4	3571100011151